

# ВИДЕОКАМЕРА АНАЛОГОВАЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

## «Kurato АHD-B101-F22-3,6»

### Паспорт СВТ.202119.006 hd ПС

#### 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Видеокамера предназначена для работы в составе комплексов видеонаблюдения и передачи видеоизображения с охраняемой зоны на системы отображения, записи, хранения и воспроизведения видеоизображения – видеосервера или видеорегистраторы, поддерживающие формат АHD.



#### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ \*

Матрица	1/2.7" КМОП (CMOS) F22 (Silicon Optronics, Inc)
Процессор	Fullhan V30E (FH8536E, Тайвань)
Минимальная освещенность	0,01 люкс/F1.2 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс/A2.0 (ИК-подсветка вкл.)
Дальность ИК подсветки	20 м, 24 ИК-светодиодов
Тип объектива	3,6 мм, фиксированный
Угол обзора	Н: 83°
Соотношение сигнал-шум, не менее	54 Дб
Формат видеоизображения	2 Мп (1980x1080) 1080P
Дополнительные функции	2D/3D-DNR, DWDR, DEFOG, BLC/HLC, Sense-up, работа при низкой освещенности
Стандарты выходного сигнала	АHD
Напряжение питания	12 В постоянного тока
Потребляемая мощность	не более 10 Вт
Диапазон рабочих температур	от -40°C до +55°C
Относительная влажность воздуха	от 10% до 95%
Степень защиты оболочки	IP65 (уличная), корпус металл
Габаритные размеры	Ø 93x75 мм
Масса	0,35 кг

\* Характеристики могут отличаться от указанных.

#### 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ \*\*

Обозначение	Наименование	Количество
СВТ.202119.006 hd	Видеокамера	1 шт.
СВТ.202119.006 hd ПС	Паспорт изделия	1 шт.
СВТ.202119.007 ИМ	Инструкция по монтажу	1 шт.
	Информационный диск	1 шт.
	Крепеж – дюбель/шуруп	1 компл.

\*\* Оборудование может отличаться по комплектации.

#### 4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение изделия в потребительской упаковке должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

#### 5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание видеокамеры должно проводиться не реже одного раза в год подготовленным персоналом, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию могут включать:

1. проверку работоспособности камеры, согласно инструкции по монтажу;
2. проверку целостности корпуса камеры, надёжности креплений, контактных соединений;
3. очистку объектива (защитного стекла) и корпуса камеры от пыли и грязи;
4. при необходимости, корректировку ориентации изделия и подстройку объектива (для вари фокальных объективов).

#### 6 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды. Не содержит драгоценных металлов - не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

#### 7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Средний срок службы изделия - не менее 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев с даты приобретения.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт (указание) с описанием выявленных дефектов и неисправностей.

Возврат, замену неисправных изделий и рекламации производить и направлять по месту приобретения, через торговые организации партнеры и компании-дилеры.

	<p>Сайт торговой марки: <a href="http://www.kurato.ru">www.kurato.ru</a> E-mail: <a href="mailto:info@kurato.ru">info@kurato.ru</a></p>
---	---



#### 8 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011. Имеет сертификат соответствия № РОСС СN.АГ19.Н03511 – соответствует ГОСТ Р51558-2008 «СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ОХРАННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ».

#### 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Видеокамера «Kurato АНД-В101-F22-3,6» принята в соответствии с требованиями стандартов и действующей технической документации и признана годной к эксплуатации.

